

Combi Neve

Alcune note positive in più

Il sistema **COMBI NEVE**, spazzola più lama sgombraneve, rappresenta un' interessante soluzione per la pulizia e sgombero rapido di piste aeroportuali, grandi aree di parcheggio, autostrade, strade piazze con pavimentazioni delicate laddove si richieda una efficace pulizia senza uso di sali, o prodotti chimici.

Il collaudato sistema, già operativo dal 2015, soddisfa una affermata Clientela particolarmente attenta alle nuove esigenze ambientali. Una gamma di tredici modelli con grandezze da cm.130 a 350 soddisfano ampiamente le richieste del mercato.

La spazzola può essere punzonata, ad anelli in ppn diametro 650 o 800 mm oppure con strip line che ne facilitano la rigenerazione senza dover smontare l'albero.

La spazzola è montata con il **Floating System** che permette automaticamente alla spazzola di adeguarsi al profilo stradale con la pressione controllata da apposito regolatore il quale limitando sia il consumo della stessa riduce notevolmente l'assorbimento di potenza, con notevoli risparmi economici.

La lama sgombraneve è realizzata con volvente in polietilene ad alta densità sollevabile idraulicamente, ruote (2) in gomma piena montate con supporti da gran carico con portata di 1600 kg. cadauno, il coltello raschiante a scelta può essere in poliuretano oppure in gomma nera con inserti poliammidici e metallo.

Le spazzolatrici **COMBI NEVE** possono essere fornite sia in versione idraulica o meccanica, quest'ultima monta un doppio rinvio ad angolo il quale mantiene l'albero cardanico in posizione ottimale privo di angoli negativi anche con macchina angolata dx o sx a 30° riducendone la rumorosità e prolungandone la durata.



italclean
E U R O P E

Str. Circonvallazione 28
10068 Villafranca Piemonte
(TO)

Phone: 011/9809261
info@italcleaneurope.com
www.italcleaneurope.it

italclean
E U R O P E

**LA PULIZIA DOVE SERVE
E QUANDO SERVE**

Yes, we clean



 **Eccellenza
Italiana**

Combi Neve



Combi Neve



VERSIONE MECCANICA

Azionamento tramite la presa di forza anteriore del trattore equipaggiata con uno speciale doppio rinvio ad angolo per mantenere l'albero cardanico in posizione ottimale e privo di angoli negativi anche con la spazzola angolata a 30° nei due sensi. Il rinvio d'angolo inferiore trasmette il moto alla spazzola tramite un carter catena.



VERSIONE IDRAULICA

Azionamento idraulico con motore collegato alla spazzola tramite un carter catena laterale. Portata idraulica consigliata circa 60 lt/min. per portate superiori indispensabile montare apposita valvola regolatrice di flusso. Servizi idraulici richiesti: due a doppio effetto per sollevamento lama e angolazione della spazzola ed uno a semplice effetto con ritorno libero per azionamento spazzola.



PESI e MISURE

MODELLO COMBINEVE		250.80	300.80	350.80
Larghezza macchina	cm	275	325	375
Altezza macchina	cm	110		
Altezza lama	cm	85		
Peso macchina	Kg	880	980	1100



Floating System

Permette alla spazzola di adattarsi automaticamente al profilo stradale con la giusta pressione (controllata dal regolatore a molla). Il sistema assicura costanti parametri di pulizia con minor consumo e assorbimento di potenza.



Spostando i perni di fissaggio (2) dal foro superiore a quello inferiore permette alla Combi Neve una oscillazione orizzontale di circa 10° per poter affrontare strade montane con tornanti, con forte dislivello, solo in fase di lavoro. In fase di trasferimento, i perni vanno riportati nel foro superiore per il bloccaggio.

Coltello lama



Realizzato in gomma, con inserti metallici o tessili e durezza minima 80 Sh. Resistenza agli urti 200 daN/cm per temperature -25°C+5°C, particolarmente indicata per strade innevate con soluzioni saline. Reversibile per sfruttarne al massimo il consumo, spessore 40 mm. per altezza mm. 300.



Spazzola centrale

La spazzola centrale è composta da settori ad anelli **Ecoline** termofusi a "zig zag", del diametro di 80 cm. completamente riciclabili con setole mm.3x2 in p.p.n.



Combi Neve Multifunction



Spazzaneve



Sgombraneve